

BESTEK

Ten behoeve van: basisbestektekst metsel- en
voegmortel calcmat MM 15

Besteknummer: 1303_calcmat MM15

Datum: 26-03-2013

Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek,
uitgave: 2012-2
onder licentienummer: 90.13.05.E

INHOUDSOPGAVE

<u>01</u>	<u>VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN</u>	<u>1</u>
01.01	VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN	1
<u>22</u>	<u>METSELWERK</u>	<u>2</u>
22.31	BAKSTEEN MET MORTEL	2
22.72	VOEGWERK	2
<u>35</u>	<u>NATUUR- EN KUNSTSTEEN</u>	<u>3</u>
35.34	NATUURSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN	3

01 **VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN**

01.01 **VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN**

01.01.10 **VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN**

01. **VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN**

Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van 25 augustus 1989 no. MJZ 25 889 007 van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Defensie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage I, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede.

22 **METSELWERK**

22.31 **BAKSTEEN MET MORTEL**

22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN

0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND

Metselmortel uitgekrabd, vorm voegruimte vierkant.

Uitkrabdiepte (mm): 15.

Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig
STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A:

Metselwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat
het KOMO-procescertificaat voert overeenkomstig BRL
2826+w08.

1. BAKSTEEN METSELSTEEN

4. METSELMORTEL, KALKGEBONDEN

Fabriikaat: KEIM Nederland B.V.

Type: Calcmat MM 15.

Bindmiddel:

op bais van zuivere, natuurlijke hydraulische kalk
NHL 3,5 CE, volgens NEN-EN 459-1-10.

.01 BUITENWAND

Het metselwerk ter plaatse van

22.72 **VOEGWERK**

22.72.10-a VOEGWERK

0. VOEGWERK (BRL 2826+w08)

Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water
zijn gereinigd.

Vochtigheidsgraad ondergrond, te beoordelen door
leverancier.

Voeghardheidsklasse: VH25.

Voegtype: volgens nadere opgave.

Overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak,
afmetingen (m²): 1,0.

Gedurende de afbindfase het werk regelmatig
besproeien met water.

(i.v.m. goede hydratatie).

Voegwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat
het KOMO-procescertificaat voert.

4. VOEGMORTEL

Fabriikaat: KEIM Nederland B.V.

Type: Calcmat MM 15.

Bindmiddel:

op bais van zuivere, natuurlijke hydraulische kalk
NHL 3,5 CE, volgens NEN-EN 459-1-10.

Kleur: volgens nadere opgave.

.01 BUITENWAND

Het voegwerk van het metselwerk ter plaatse van

35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN

35.34 NATUURSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN

35.34.20-a NATUURSTEEN BAND

0. NATUURSTEEN BAND

4. STELWERK IN MORTEL

Beddikte (mm): minimaal 20.

Patroon/verdeling: volgend uit tekeningen.

Voegbreedte (mm): ..

Toleranties (mm): ..

Opgenomen onderdelen geheel aangewerkt met mortel.

Bevestigingsmiddelen en ankers geheel aangewerkt met mortel.

5. ZETMORTEL, KALKGEBONDEN

Fabriek: KEIM Nederland B.V.

Type: Calcmat MM 15.

Bindmiddel:

op basis van zuivere, natuurlijke hydraulische kalk

NHL 3,5 CE, volgens NEN-EN 459-1-10.

.01 BUITENWAND

De natuursteen banden op het metselwerk ter plaatse van